



## №1187-74-236270 Датчик концентрации углекислого газа SCO2-U5V-PNP-P

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Аукцион
<b>Рубрика</b>	<b>Реализация товарных остатков</b>
<b>Заказчик</b>	<a href="#">ООО «Бесконтактная автоматика»</a> - Рейтинг 0%
<b>Регион</b>	Челябинская Область
<b>Город</b>	Челябинск

**Предмет договора****Назначение:**

Датчик предназначен для непрерывного анализа изменения концентрации углекислого газа в воздушном пространстве. Датчик может применяться в сельском хозяйстве и промышленности.

**Принцип действия:**

Датчик непрерывного анализа изменения концентрации углекислого газа – электронное устройство, реагирующее на изменение содержания углекислого газа в воздушном пространстве и преобразующее значение этого содержания в аналоговый сигнал по напряжению с линейной зависимостью.

Принцип действия NDIR- сенсора датчика основан на измерении ослабления инфракрасного излучения определенной длины волны в воздушном пространстве. Сенсор состоит из инфракрасного излучателя - источника излучения и инфракрасного приемника – детектора с фильтром. Полученный сигнал излучения от источника пропускается через фильтр, оценивается детектором и измеряется величина ослабления сигнала излучения, вызванного наличием углекислого газа, далее вычисляется текущая концентрация углекислого газа в воздушном пространстве.

**Применение:**

Датчик устанавливается в помещение в вертикальном или горизонтальном положении воздухозаборником вверх, где непрерывно анализируется содержание углекислого газа. При этом сигнал передается на сравнивающее и исполнительное устройства, которые поддерживают концентрацию CO<sub>2</sub> на оптимальном уровне, необходимом для нормального состояния людей или животных.

Габаритные размеры, мм

109,5 x 95 x 55

Диапазон рабочих напряжений, В

12...30

Номинальное напряжение питания, В

24

Пульсации рабочих напряжений, %, не более

10

Ток потребления, мА, не более

150

Комплексная защита датчика

есть

Диапазон изменения напряжения на выходе, В

0...5

Тип сенсора датчика

NDIR

Диапазон измерения, ppm

0...5000

Пропорциональность

1мВ/ppm

Точность измерения, ppm

± 50

Сопротивление нагрузки, кОм, не менее

5

Диапазон рабочих температур, °C

0...+50

Влажность, % RH

0...95

Время готовности после подачи питания, мин

3

Время установления показаний, сек

90

Индикация состояния

- неисправен красный

- прогрев зеленый

- работа зеленый мигающий

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96

IP54

Материал корпуса

пластик

Способ присоединения

разъем



---

<b>Цена лота</b>	14 997 российский рубль
<b>Дата начала приема заявок</b>	04.11.2017
<b>Срок заключения договора</b>	06.12.2017 — 07.12.2017
<b>Дата окончания приема заявок</b>	04.12.2017 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	07.12.2017 / 12:00 (МСК)
<b>Дата начала аукциона</b>	05.12.2017 / 12:00 (МСК)
<b>Прогнозируемая дата окончания аукциона</b>	05.12.2017 / 13:00 (МСК)
<b>Шаг аукциона</b>	149,0 российский рубль

---