



## №2874-42-2626 JINGONG JGM756K

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Вид процедуры | Аукцион                                   |
| Рубрика       | Реализация имущества                      |
| Заказчик      | <a href="#">ООО «ДИВ»</a> - Рейтинг -0.5% |
| Регион        | Кемеровская Область                       |
| Город         | Кемерово                                  |

Предмет договора

- Фронтальный погрузчик JINGONG JGM756K, объем ковша 3 куб. м; грузоподъемность 5 тонн, джойстиковое управление, РВД для температурного режима -50 + 40, третья гидролиния, двигатель Weichai WD10G220E23

стоимость DDP г. Кемерово составляет: 68 500 USD, в т.ч. НДС 20%.

Порядок оплаты: предоплата 30% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора поставки, 60% в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления о готовности к прохождению таможенной очистки, 10% в течение 5 календарных дней с момента подписания акта приема - передачи.  
гарантийный срок: 12 месяцев без ограничения по наработке.



Технические характеристики JINGONG JGM756K

|    |                                              |                          |                |          |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 1  | Двигатель                                    | Weichai WD10G220E23      | 162(220)       | кВт(л.с) |
| 2  | Эксплуатационная масса                       |                          | 16800          | кг       |
| 3  | Номинальная грузоподъемность                 |                          | 5000           | кг       |
| 4  | Вместимость ковша                            |                          | 3,0            | м³       |
| 5  | Высота разгрузки                             |                          | 3153           | мм       |
| 6  | Дальность разгрузки                          |                          | 1315           | мм       |
| 7  | Максимальная сила тяги                       |                          | ≥160           | кН       |
| 8  | Максимальное выровное усилие                 |                          | ≥170           | кН       |
| 9  | Габаритный размер                            | Д*Ш*В                    | 7750*2990*3410 | мм       |
| 10 | Время подъема                                |                          | ≤5.6           | сек      |
| 11 | Полная продолжительность цикла               |                          | ≤11            | сек      |
| 12 | Колесная база                                |                          | 2910           | мм       |
| 13 | Минимальный радиус разворота                 | Радиус поворота по ковшу | 6670           | мм       |
| 14 | Скорость передвижения, передний и задний ход | 1-я передача             | 0-11.5         | км/ч     |
|    |                                              | 2-я передача             | 0-36           | км/ч     |
|    |                                              | задняя передача          | 0-16           | км/ч     |
| 15 | Емкость топливного бака                      |                          | 230            | л        |
| 16 | Емкость гидравлического бака                 |                          | 270            | л        |

Фронтальный погрузчик **JINGONG 756K** отличается высокой прочностью, большой мощностью, и надежностью в эксплуатации. Этот погрузчик идеально подходит для горнодобывающей промышленности, там, где требуется высокая эксплуатационная гибкость и большая сила отрыва.

Преимущества :

1. **Большая мощность**  
1. Этот погрузчик отличается большой подъемной силой и силой отрыва, благодаря оптимизированной конструкции рычажного механизма и зигзагообразному реверсивному механизму.  
2. Однофазный четырехэлементный гидротрансформатор позволяет снизить количество передач. Кроме этого он рационально сочетается с коробкой передач и двигателем, что обеспечивает большую силу тяги.  
3. Эта машина оснащена усиленным ведущим мостом 50 производства Jingong, который увеличивает несущую способность.  
D. Для данного погрузчика используется мощный двигатель производства Weichai. Конструкция коробчатого типа увеличивает несущую способность.  
E. Корпус фронтального погрузчика усилен за счет комбинации рычажного механизма и зигзагообразного реверсного механизма, задней и передней рамой повышенной прочности, а также узла трансмиссии 50 (включая гидротрансформатор).
1. **Высокая эффективность**  
1. Благодаря использованию колесного шасси среднего размера и центрированному расположению, данный погрузчик отличается высокой мобильностью и эксплуатационной гибкостью.  
2. Благодаря функции автоматического выравнивания рабочего органа, время рабочего цикла сокращено, а эффективность повышена.  
3. Гидравлическая система со двоянным насосом обеспечивает высокую эффективность и экономичное потребление энергии.  
D. Погрузчик отличается быстрым ускорением, благодаря хорошей совместимости трансмиссионной коробки передач планетарного типа 50 (ZL50L) и одноступенчатому четырехэлементному гидротрансформатору.
1. **Высокая надежность в эксплуатации**  
1. Трансмиссионная коробка передач планетарного типа 50 производится на нашей фабрике, ведущий мост отличается стабильностью и надежностью.  
2. Мы используем электрическое оснащение самого высокого качества, изготовленное из огнеупорных материалов, проводка и изоляция прочны и надежны.  
3. В данном погрузчике используется аккумулятор, не требующий обслуживания, что также повышает уровень  
4. Кабина изготовлена с применением стальной рамы, что обеспечивает высокую конструкционную прочность и надежное качество.  
E. Надежность и прочность погрузчика также обеспечивается за счёт способа изготовления передней части кабины методом формовки.
1. **Комфорт**  
A Электромагнитный термостатный вентилятор двигателя может снизить вибрации двигателя, тем самым, повышая комфорт в кабине.  
1. Кабина эффективного фронтального погрузчика имеет отличный амортизационный эффект, превышающий 85%, благодаря использованию 4-х точечной эластичной подвеске и двунаправленной амортизации.  
2. Кабина имеет звуковую изоляцию, за счет использования звукопоглощающих материалов и специальных напольных ковриков, что позволяет снизить усталость оператора.  
D. Благодаря использованию композитных материалов, внутренний интерьер кабины выглядит привлекательно. Кабина просторна и обеспечивает широкий обзор оператору. Кроме этого, рационально расположенные приборы управления обеспечивают удобство в эксплуатации.
1. **Длительный срок службы**  
A Для обеспечения чистоты гидравлической системы используется бумажный фильтр, рассчитанный на большие потоки масла. Благодаря данному фильтру уровень поломок деталей гидравлической системы снижается, а срок службы существенно увеличивается.  
1. Ключевые шарнирные соединения имеют пылезащищенную структуру, что продлевает срок службы контактных соединений.  
2. Зубья ковша и режущая пластина изготовлены из закаленной стали и имеют практически неограниченный срок службы.
1. **Удобное обслуживание**  
A Боковые двери типа "крыло" позволяют увеличить пространство для обслуживания, что обеспечивает удобство для проведения работ.  
1: Лобовое окно поднимается в заднем направлении для обеспечения удобства.
- Размерность колес: 23.5-25

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Цена лота                              | 4 340 000 российский рубль |
| Дата начала приема заявок              | 21.11.2019                 |
| Срок заключения договора               | 23.12.2019 — 24.12.2019    |
| Дата окончания приема заявок           | 21.12.2019 / 12:00 (МСК)   |
| Дата подведения итогов                 | 24.12.2019 / 12:00 (МСК)   |
| Дата начала аукциона                   | 22.12.2019 / 12:00 (МСК)   |
| Прогнозируемая дата окончания аукциона | 22.12.2019 / 13:00 (МСК)   |
| Шаг аукциона                           | 43 400,0 российский рубль  |