



№794-77-11759 Продается иньектор МНМ-408Р с барабанным фильтром FBN-136 (, компания INTERMIK-METALBUD), 2014 года выпуска

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	Реализация имущества
Заказчик	Клочков Иван
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

Продается инжектор МНМ-408Р с барабанным фильтром FBN-136 (, компания INTERMIK-METALBUD), 2014 года выпуска.

СОСТОЯНИЕ ИДЕАЛЬНОЕ, КАК С КОНВЕЙЕРА, НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ!

Количество гнезд - 136

Количество иницирующих игл - 408

Диаметр игл - 3мм

Размеры:

Длина - 2120 мм

Ширина - 960 мм

Высота - 1950 мм

Вес- 680 кг

Движение ленты транспортера (регулируемые) скорости - 4

Количество циклов на минуту (на 1 / 2 передаче) - 18 / 37 (цикл/мин)

Передвижение линии транспортера (регулируемые)

скорость - 5

Ширина транспортера - 525 мм

Максимальная производительность - 7 500 кг/ч

Шаг головки - 200мм

Акустическое давление - 70 дБ (А)

Напряжение и частота питания - 3 x 400 В, 50 Гц

Ток максимальной нагрузки - 15 А

Установленная мощность - 5,4 кВт

Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.

Плавная регулировка давления

Максимальное количество игл 408, количество гнезд 136.

- Головка с тройными иглами
- Две скорости иницирующей головки
- Два насоса регулированные одновременно
- Два насоса регулированные независимо отдельно
- Расстояние иницирующих головок от ленточного конвейера 200 мм
- Возможность охлаждения рассола при помощи вращающего фильтра
- Функция перемешивания и выкачивания рассола из резервуара
- Система мониторинга текущей работы машины
- Панель управления – Touch panel
- изготовлен полностью из кислотостойкой стали
- возможность получения высоких и низких инъекций
- легкий и быстрый способ замены всей инжекторной головки вместе с иглами
- простая и продуктивная приводная система
- разборчивая и простая в обслуживании панель управления
- простой способ мойки, демонтажа транспортера
- регулируемая скорость шагаленты транспортера в 4-х диапазонах
- высокопроизводительный центробежный насос рассола выполнен из кислотостойкой стали
- плавная регулировка давления рассола на контрольной панели до 6 бар
- резервуар для рассола выполнен из кислотостойкой стали
- функция перемешивания и выкачивания рассола из резервуара
- замкнутая циркуляция рассола
- легкий способ мойки многоступенчатой системы фильтрации рассола
- возможность охлаждения рассола при помощи вращающегося фильтра



Цена лота	4 500 000 российский рубль
Дата начала приема заявок	18.04.2017
Срок заключения договора	18.05.2017 — 19.05.2017
Дата окончания приема заявок	18.05.2017 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	21.05.2017 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	19.05.2017 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	19.05.2017 / 13:00 (МСК)
Шаг аукциона	45 000,0 российский рубль

Требования к участникам:

1. Наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;