МОЙТЕНДЕР.РФ

№2844-77-238289 IP-камера видеонаблюдения купольная H-IPC-HDW1220SP-0280B - 5 шт

12.11.2019 были внесены изменения

Статус: Победитель выбран

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	**Поставка прочее**
Заказчик	ООО «НАШ ПРОДУКТ» – Рейтинг 5.7%
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку

H-IPC-HDW1220SP-0280B - 5 шт

Купольная сетевая видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1220SP-0280B

Видеокамера

Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	2Мп
RAM/ROM	256MB/16MB
Чувствительность	Цвет: 0.1Лк@ F2.0/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Дальность ИК подсветки	До 30м
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
Модуль ИК подсветки	18 диодов

Характеристики

День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)	3D DNR
Обнаружение движения	Поддерживается
Область интереса (ROI)	Поддерживается
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR)	Поддерживается
Цифровое увеличение	16x
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
Зеркалирование	Поддерживается
Приватные зоны	До 4 зон

Объектив

Фокусное расстояние	2.8мм
Макс. апертура	F2.0
Угол обзора	По горизонтали: 110°; По вертикали: 57°

Видео

Сжатие	H.264+/H.264
Видеопотоки	2
Разрешение	1080P (1920x1080)/1.3Мп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)
Частота кадров	Основной поток 1080P (1 ~ 25к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR
Битрейт	H.264: 24 ~ 8192кБит/с

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960H)	Нет
Аудио входы/выходы	Нет
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет

Общие данные

Питание	DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0)
Потребление	До 5.4Вт
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-40 ~ +60°C, относительная влажностьменее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	Нет
Материал корпуса	Металл + Пластик
Размеры	Ф108мм × 84.9мм
Вес нетто	0.23кг
Вес брутто	0.387кг

Источник финансирования: собственные средства Заказчика

Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать договор по результатам настоящей процедуры закупки. Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. Извещение об отмене запроса предложений будет сделано тем же способом, каким запрос был объявлен.
В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются.

Дата начала приема заявок	11.11.2019
Срок заключения договора	26.11.2019 — 27.11.2019
Дата окончания приема заявок	26.11.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	29.11.2019 / 12:00 (МСК)